

Unifi

1. Unifi MAC ACL WiFi oude manier

Deze handleiding legt uit hoe je een systeem die via WiFi is aangesloten in het juiste vlan plaatst. Dit is handig voor als het betreffende systeem in gast in een ander netwerk terecht komt of niet mag verbinden.

Stap 1: MAC zoeken in radius

CLIENTS

Kopier het MAC adres van het systeem.

Laat de klant de WiFi uitzetten op het systeem.

Settings -> Services -> Radius

Controleer of het MAC adres al in de lijst staat. (MAC moet als volgt uitzien 11AA22BB33CC Altijd HOOFLETTERS en geen tekens)

Als je het MAC adres vind ga naar **STAP 2A** anders naar **STAP 2B**

Stap 2A: MAC instellingen controleren

Klik op edit bij betreffende MAC adres en controleer de instellingen met hieronder.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Sla stap 3B over.

Stap 2B: nieuwe gebruiker aanmaken in de radius

Klik op **CREATE NEW USER** en vul de juiste gegevens in.

Gebruiker: 11AA22BB33CC (Altijd HOOFLETTERS en geen tekens)

Wachtwoord: gelijk aan gebruiker

Vlan ID: ... (geef hier Vlan ID op of leeg laten als Vlan 1 gebruikt moet worden)

Tunnel Type: 13 - (VLAN)

Tunnel Medium: 6 - (802)

Het systeem kan nu in het juiste netwerk geplaatst worden.

Let op eerst de provisioning laten afronden van de USG.

Stap 3: Opnieuw verbinden met WiFi

INSIGHTS

Zoek het systeem of het MAC adres

Klik op **Forget**

Wacht tot je de melding krijgt dat het systeem is **vergeten/verwijderd**.

Laat de klant weer de WiFi aan zetten op het systeem.

Unieke FAQ ID: #5609

Auteur: Robin

Laatst bijgewerkt: 04-07-2025 12:13