

E-mail

Zabbix Directadmin trigger data

Deze handleiding legt uit wat de verwachte waardes zijn bij Zabbix trigger.

Voorbeeld: Operational data 1408142561, 789106, 4194304, 1, 0.3301 %, Up (1), Linux host405.secure..., host405.secureonline..., host405.secureonline..., Up (1), 4.47 GB, Up (1), 0.0775, Up (1), Up (1), 6, 1, 4.0.39, Up (1), 54 days, 20:21:57

1408142561 = checksum passwd

789106 = maximum open files

4194304 = maximum processes

1 = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

0.3301 % = Percentage CPU IO wait

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

Linux host405.secure... = system info

host405.secureonline... = Hostname zabbix agent

host405.secureonline... = Hostname

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

4.47 GB = MEM die beschikbaar is zonder de cache meegeteld

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

0.0775 = Dit moet niet hoger zijn dan 15 anders te hoge CPU load

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

6 = Totaal processen

1 = Totaal draaiende processen

4.0.39 = Zabbix agent versie

Up (1) = Dit moet 1 zijn als hier 0 staat dan draait de service niet

54 days 20:21:57 = uptime server

Unieke FAQ ID: #5747

Auteur: Robin

Laatst bijgewerkt: 24-08-2023 11:17